

CINTA ANTIDESLIZANTE

Cód. 10-01-143

DESCRIPCIÓN

Seguridad contra caídas en superficies resbaladizas lisas como baldosas o con potencial de accidentes como escaleras. Partículas adheridas con un adhesivo acrílico muy duradero sobre soporte de PVC de gran estabilidad dimensional.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Largo Total: 4.5 m
- Espesor total: 0.78 (+/- 0.05)
- Material de soporte: PVC
- Espesor de soporte: 0,1 mm
- Resistencia a rotura: 7 kg/ 25 mm
- Elongación máxima: 0,8
- Adhesión al acero: 1000 g por 25 mm
- Adhesión al respaldo: 1500 g/ 25 mm
- Resistencia al agua: 10 meses
- Resistencia a la grasa: 8 meses
- Resistencia de temperatura: -5°C a +50°C
- Vida útil: 12 a 24 meses
- Espesor total: 0,78 mm(+/-0,05 mm)
- Adhesivo: Acrílico



APLICACIONES

- Superficies lisas deslizantes con tráfico intenso de personas o vehículos.
- Zonas de trabajo y alto tráfico lisos (tal como áreas de producción)
- Pasillos, escaleras, peldaños, rampas, pasarelas.
- Muelles de carga y descarga
- Sobre y alrededor de maquinaria
- En equipos pesados y vehículos.
- Adhesión al piso de sillas de ruedas para minusválidos.

VENTAJAS

- Excelente adhesión a múltiples superficies.
- Permite tráfico de objetos rodantes.
- Resistencia al encogimiento.
- Resistencia al desprendimiento.
- Excelente duración.
- Al ser retirado no deja residuos