

BOTÍN V-FLEX V30

Cód. 07-01-103



TALLAS 38 a la 46

CARACTERÍSTICAS

Calzado de Uso general y Alto rendimiento. Su excelente combinación de diseño y confort brindan un amplio rango de uso en actividades tales como Industrias, Minería, Construcción y afines. De acuerdo a la tabla de protección individual se puede definir su mejor uso específico.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Aparado: Cuero Pull Up Negro Hidrofugado.
- Altura Caña: 130 mm.
- Forro: Textil Respirable
- Fuelle: Cuero Napa Negra
- Plantillas Flexibles Antiperforaciones: Multicapa flexible con resistencia a la penetración.
- Planta Estándar: Caucho - Poliuretano resistente a hidrocarburos. Talón absorción impacto. Densidad 0,9 a 1,1, dureza 70 shore A+ -10 abrasión menor de 100 mm3. Caucho resistente a hidrocarburos, abrasión menor de 150 mm3. Suela Aislante a bajas temperaturas.
- Puntera: Composite.
- Contrafuerte: Termoplástico Ultra - Termoformado de 1,5 a 1,8 mm.
- Plantilla de Armado: No tejido Fibertex de 2,00 mm, Absorción mínima 35%, Expulsión 40% mínimo de agua.
- Plantilla Interior: Poliuretano - Textil, antimicótica e intercambiable.
- Hilo de Aparado: Nylon de alta resistencia títulos 20 y 40.
- Suela Intermedia: Densidad 0,40 a 0,50.
- Cordones: Poliéster resistencia mínima 50 kg/F.
- Antiestático: Calzado especial para eliminar la carga estática del cuerpo.



NORMAS

CE EN ISO 20345:2011
S3 CI SRA

TECNOLOGÍAS



TABLA DE TALLAS

TALLA	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
cm	25,4	26	26,7	27,4	28	28,7	29,4	30	30,7	31,4	32

Para saber su talla correcta debe medir del borde del talón a la punta de los dedos.