

MALETA DE FILTRADO ALLEGRO 5 USUARIOS

Cód. 04-07-040

ALLEGRO[®]
I N D U S T R I E S

USUARIOS

5

DESCRIPCIÓN

Este panel de filtración está diseñado para filtrar impurezas e hidrocarburos de un compresor de aire y convertirlo en aire respirable. Para cumplir los requisitos de la OSHA, hay disponible un monitor de CO opcional para la supervisión continua de los niveles de monóxido de carbono. El panel proporciona hasta 60 CFM (101,94 m³/h) de aire dentro de un rango de 0,34-8,62 bar (5-125 PSI).

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Alojado en una robusta maleta Pelican portátil con asa de transporte
- Cierres de protección y seguridad
- Soporte de acero con recubrimiento de polvo negro de calibre 16
- Tuberías de latón con acopladores Hansen de desconexión rápida
- Fuente de alimentación: adaptador de 115 V CA a 9 V CC para alimentación continua Pila alcalina de 9 V CC (primaria o de reserva para el adaptador de CA)
- Ajuste de la alarma: 10 PPM (Canadá: 5PPM)
- Conexiones externas: Alarma de luz estroboscópica remota opcional
- Audible: Alarma piezoeléctrica de 90 decibelios
- Visual: Señal luminosa LED de alimentación externa
- Sensor: Electroquímico, reemplazable
- Pantalla: Cristal líquido
- Teclas: Modo y Set
- Modos: Funcionamiento normal, Pico, Carga de batería y Calibración
- Calibración: Calibración autoajutable a 20 PPM CO



DIMENSIONES

Longitud	Anchura	Altura	Peso
20 1/2" (52.07 cm)	6 3/4" (17.1 cm)	14 1/2" (36.83 cm)	22 lbs. (9.8 kg)